

磁翻板液位计

使用说明书





舍尔德系列磁翻板液位计

磁翻板液位计是测量液位最直观可靠的仪器。广泛用于石油、化工、冶金、制药、电力等各种生产过程中的液位测量与控制。

技术优势

- 1. 可以同时输出电流信号与开关
- 2. 指示新颖、读数直观、指示器的面板可根据用户需要改变角度
- 3. 测量范围大、不受贮槽高度的限制
- 4. 结构简单、安装方便、维护方便、无需电源

技术参数

测量范围	500~20000mm
精确度	±5mm ±10mm （高温型）
介质密度	0.45~2g/cm ³
介质温度	-80℃~+450℃
介质粘度	≤0.4Pa.s
接口法兰	侧装：DN25 DN50 顶装：DN80
主导管材质	304、316L、衬四氟、pp
浮子材质	304、316L、Ti



安装方式		
C		侧面安装
D		顶部安装
过程连接		
F		DN20~DN100
2		特殊定制
接液材质		
N		304 不锈钢
W		316L 不锈钢
Y		PVC/PP-R
H		304 不锈钢衬四氟
额定压力		
A		1.6
B		2.5
C		4.0
D		高压订制
信号输出		
N		无
E		4-20mA 两线制
K		开关量输出（标配两个点）
伴热选项		
1		蒸汽保温夹套
2		循环水加热夹套
3		电伴热装置
介质密度		
-		0.4~2.0g/cm ³
防爆选项		
N		无
E		防爆
量程		
-	-	0~6 m （大于 6 米于协商制作）

